

# Justerbar Spredbom og 4-kant åk



November 2018 -

Priser og teknisk info for justerbar Spredbom og 4-kant åk

## Sprederbom

Lengde uten forlenger	Rørtype	Rørdimensjon	Stillbar	WLL
2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	2,5-4,1m	12 tonn
3,1m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	3,1-5,0m	8 tonn
2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	2,5-4,1m	15 tonn
3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,2-5,0m	15 tonn

## 4-kant åk

Lengde uten forlenger	Rørtype	Rørdimensjon	Stillbar	WLL
2,4x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	2,4 x 2,5-4,1m	17 tonn
3,1x2,4m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	3,1 x 2,5-4,1m	17 tonn
3,1x3,1m	17 tonns rør	100x100x4mm + forlenger	3,1 x 3,2-5,0m	12 tonn
2,4x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	2,4 x 2,5-4,1m	25 tonn
3,1x2,4m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,1 x 2,5-4,1m	25 tonn
3,1x3,1m	25 tonns rør	104x104x6mm + forlenger	3,1 x 3,2-5,0m	20 tonn

4-kant åkene kan også leveres hvor alle fire sidene er justerbare. Be om pristilbud.

2,5-4,1m spredboom og 4-kant åk går normalt på tvers av lastebil uten demontering.

Man kan oppgradere eksisterende åk til å bli justerbare uten å bearbeide eksisterende åk.

Den nye forlengeren kan kjøpes løs og brukes mot eksisterende spredbommer og åk solgt fra og med 2005 (sertifikat nr. 001-2005) uten å måtte modifisere eksisterende rør